eurotex®



DELTA PLUS ECOLÓGICO AROMATIZADO

DESCRIPCIÓN:

Pintura al agua de excelente calidad, higiénica y ecológica, formulada para la protección del medio ambiente y la salud del usuario. Está exenta de disolventes, por lo que se recomienda para pintados sanos y cómodos. Al estar aromatizada proporciona una agradable fragancia, ayudando a neutralizar el olor natural de la pintura.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Producto higiénico y ecológico.
- Exento de disolventes y compuestos amoniacales.
- Baja emisión a la atmósfera de VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles).
- Nulo contenido de compuestos nocivos o tóxicos, ni de metales pesados.
- Extraordinaria blancura, lavabilidad y poder de cubrición.
- De uso interior.
- Nulo índice de amarilleamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante
Emulsión estireno-acrílica ecológica

Diluyente
Agua

Materia fija en peso U.N.E. 48087
63.6%

Densidad U.N.E. 48098
1.57 kg /l

Viscosidad Krebs Stormer a 25º U.N.E 48076
134 K.U.

Poder de cubrición a 100 micras húmedas
98.88%

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas
2.49 m^2/kg.

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727
M1. No inflamable

Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 30 min. Total: 1 hora

Intervalo de repintado U.N.E. 48086
Mínimo 2 horas

Acabado
Mate



PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 5 y 20 kg.
- Aspecto: El producto es líquido.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

APLICACIONES

Delta-Plus Ecológico Aromatizado está especialmente indicado para pintar dependencias que deban utilizarse en un corto espacio de tiempo, tales como escuelas, asilos, hoteles, restaurantes, hospitales, viviendas, oficinas, locales públicos e instalaciones donde se manejen alimentos (sin que éstos entren en contacto con la pintura).

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar Delta Plus Ecológico Aromatizado si se prevén lluvias ni en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 5º C.

DELTA PLUS ECOLÓGICO AROMATIZADO

MODO DE EMPLEO.

Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento: Eliminar el polvo y materiales disgregables, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso. A continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple: Eliminar el polvo y materiales disgregables. Aplicar a brocha, una mano de Eurofijador Eurotex (al agua) o Sellador Hidrófugo Eurotex (al disolvente) como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

-**Aplicación del producto.**

Sobre superficies nuevas, aplicar una primera mano de Delta Plus Ecológico Aromatizado diluyendo con un 10-15% de agua, dejándola secar convenientemente y aplicar, a continuación, dos manos de acabado con una dilución máxima de un 5% de agua. La dilución dependerá de las condiciones de trabajo.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

Producto no peligroso, según el Reglamento de Preparados Peligrosos R.D. 1078/93 y anexos posteriores.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.